

**NOBLE**   
ITALY  
FORKLIFT



**STAGE**

**5**



**CARRELLO ELEVATORE  
DIESEL 5.0 T**

**IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO**  
[www.nobleitaly.it](http://www.nobleitaly.it)

Numero Verde

**800 033 770**



## CARRELLO ELEVATORE DIESEL 5.0 T

### Caratteristiche

Modello	CPCD50J			
Caratteristiche	Tipo di alimentazione	Diesel		
	Carico nominale	kg	5000	
	Baricentro	mm	600	
	Altezza di sollevamento	mm	3000	
	Altezza di sollevamento libera	mm	160	
	Dimensione delle forche	LxWxT	mm	1220x150x60
	Angolo di inclinazione del montante	.		6/12
	Raggio di sterzata minimo	mm		3300
	Larghezza minima del corridoio ad angolo retto	mm		2960
	Altezza minima dal suolo	Centro del telaio (senza carico)	mm	220
		Base montante (senza carico)	mm	205
	Altezza del tettuccio di protezione	mm		2500
	Prestazione	Massima velocità di viaggio	Pieno carico	km/h
Nessun carico			km/h	25
Massima velocità di sollevamento		Pieno carico	mm/sec	460
		Nessun carico	mm/sec	500
Massima trazione al timone	Pieno carico	KN	53	
Dimensioni	Lunghezza complessiva	Senza forche	mm	3470
	Larghezza complessiva		mm	2075
	Altezza albero abbassato		mm	2510
Ruote	Tipo di ruote	Superelastiche		
	Anteriori	300-15-20RP		
	Posteriori	7.00-12-12PR		
	Numero ruote Ant /Post	2/2 (optional 4/2)		
	Velocità discesa a pieno carico	460		
	Velocità discesa vuoto	370		
	Distribuzione sugli assi a pieno carico	11840/1320		
	Distribuzione sugli assi a vuoto	3260/4890		
	Serbatoio	litri	100	
	Trasmissione	2/2 cambio manuale		
Pressione di esercizio	19.5			
Motore	Yuchai stage V YCF3675			

**IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO**  
www.nobleitaly.it

Numero Verde

**800 033 770**