

NOBLE  ITALY
FORKLIFT



STAGE

5



CARRELLO ELEVATORE DIESEL 5.0 T PERFORMANCE

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770



CARRELLO ELEVATORE DIESEL 5.0 T

Caratteristiche

Modello		CPCD50J PERFORMANCE	
Caratteristiche	Tipo di alimentazione	Diesel	
	Carico nominale (kg)	8000	
	Baricentro (mm)	600	
	Altezza di sollevamento (mm)	3000	
	Alzata libera (mm)	185	
	Dimensione delle forche	L×W×T (mm)	1220×150×80
	Angolo di inclinazione del montante	Anteriore posteriore	6°/12°
	Raggio di sterzata minimo (mm)		3370
	Larghezza minima del corridoio di impilamento ad angolo retto (mm)		5310
	Larghezza minima del corridoio ad angolo retto (mm)		3100
	Altezza minima dal suolo	Centro del telaio (senza carico) (mm)	220
		Fondo dell'albero nessun carico (mm)	205
	Altezza del tettuccio di protezione (mm)		2500
Prestazioni	Massima velocità di viaggio	Pieno carico (km/h)	24
		Nessun carico (km/h)	25
	Massima velocità di sollevamento	Pieno carico (mm/s)	400
		Nessun carico (mm/s)	430
	Massima trazione al timone	Pieno carico (KN)	53
	Massima pendenza superabile (%)		20
Dimensioni	Lunghezza complessiva	Senza forche (mm)	3610
	Larghezza complessiva (mm)		1995
	Altezza dell'albero al massimo sollevamento (con schienale) (mm)		4335
	Altezza albero abbassato (mm)		2510
Ruote	Superelastiche Anteriori /Posteriori		8.25-15
	Numero di ruote		4/2
	Peso	Senza carico (Kg)	10460
Guidare	Batteria	Tensione/capacità (V/Ah)	24/160
	Motore	Yuchai 55.8 Kw	YCA 05115 stage V
	Capacità serbatoio carburante (L)		110
	Trasmissioni (FWD/RWD)		2/2 cambio manuale
	Pressione di esercizio (Mpa)		19.5
	Velocità di abbassamento (pieno carico) (mm/s)		500
	Velocità di abbassamento (senza carico) (mm/s)		350
	Distribuzione del carico sugli assi (pieno carico) (Anteriori/Posteriori) (kg)		16620/1850
	Distribuzione del carico sugli assi (senza carico) ((Anteriori/Posteriori) (kg)		4180/6270

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770