

NOBLE  ITALY
FORKLIFT



STAGE

5



**CARRELLO ELEVATORE FUORISTRADA
2.5/3.5 T 4WD**

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770



CARRELLO ELEVATORE FUORISTRADA 4X4

Caratteristiche

Modello	Codice	Unità	CPCD35 4x4 Terrain
Tipo di alimentazione			Diesel
Capienza stimata		kg	3500
Centro di carico	J	mm	500
Altezza massima di sollevamento STD	h1	mm	3000
Alzata libera (mm)	h3	mm	150
Dimensione forche STD	L5 × W×T	mm	1220 ×122 ×50
Campo di regolazione della forcella (esterno)		mm	250-1500
Inclinazione dell'albero		gradi	Anteriore10, Posteriore12
Sbalzo anteriore	L3	mm	600
Sbalzo posteriore	L4	mm	612
Lunghezza totale (senza forche)	L1	mm	3092
Larghezza complessiva	W1	mm	1600
Altezza albero ribassato	h2	mm	2350
Altezza massima STD (con schienale)		mm	4230
Altezza del tettuccio	h4	mm	2320
Raggio di sterzata minimo	R1	mm	3365
Larghezza minima corridoio ad angolo retto	Ra	mm	5100
Velocità massima di traslazione, carico/scarico		Km/h	18/19
Velocità massima di sollevamento, caricata		mm/s	380
Velocità di abbassamento, caricata		mm/s	380
Peso operativo STD (con olio e acqua)		kg	5545
Carico	Anteriore	kg	7872
	Posteriore	kg	1073
Scarico	Anteriore	kg	2345
	Posteriore	kg	3100
Dimensione pneumatici, anteriori			14-17. 5-14 PR
Dimensione pneumatici, posteriori			10. 0/75-15. 3-14 PR
Battistrada ruota anteriore	S	mm	1250
Battistrada ruota posteriore	P	mm	1190
Interasse	L2	mm	1880
Altezza minima dal suolo	Albero	mm	270
	Telaio	mm	226
Modello del motore	YUNNEI DEF20CDF4 (Euro V) (optional DOOSAN Euro V)		
Potenza/velocità nominale		kW/rpm	45/2400
Max coppia/velocità		N-m/rpm	233/1500~1800
Emissioni		L	2
Tipo di trasmissione			Idraulica a comando elettrico

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770