

NOBLE  ITALY
FORKLIFT



CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770

CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO

Caratteristiche

1.02	Modello		LG15B	LG18B	LG20B	LG25B	LG30B	LG35B
1.03	Tipo di alimentazione		Elettrica (AC)					
1.04	Portata	kg	1500	1800	2000	2500	3000	3500
1.05	Baricentro di carico	mm	500	500	500	500	500	500
2.01	STD Altezza massima (con schienale)	mm	4030	4030	4042	4042	4210	4210
2.02	STD Altezza massima di sollevamento	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2.03	Altezza tettuccio di protezione	mm	2140	2140	2148	2148	2201	2201
2.04	Lunghezza totale (con forca)	mm	2982	2982	3310	3320	3550	3590
2.05	Interasse	mm	1380	1380	1550	1550	1685	1685
2.06	Sbalzo anteriore	mm	392	392	434	434	488	488
2.07	Sbalzo posteriore	mm	290	290	300	310	308	348
2.08	Altezza minima dal suolo (telaio/albero)	mm	90/95	90/95	115/110	115/110	125/135	125/135
2.09	Larghezza complessiva	mm	1086	1086	1185	1185	1238	1238
2.10	Campo di regolazione della forcella (esterno)	mm	200-970	200-970	240-1040	240-1040	250-1100	250-1100
2.11	Dimensioni forche STD (L5*W*T)	mm	920x100x35		1070x120x40			1070x125x50
2.12	Raggio minimo di sterzata	mm	1800	1800	2000	2020	2210	2270
2.13	Larghezza minima corsia per pallet 1000x1200, trasversalmente	mm	3409	3409	3635	3655	3968	4028
2.14	Larghezza minima corsia per pallet 800x1200 longitudinale	mm	3591	3591	3738	3758	4098	4158
3.01	Tipo di pneumatici		Superelastiche					
3.02	Dimensione pneumatici, anteriori		6.00-9-10PR		23x9-10-16PR		28x9-15-14PR	
3.03	Dimensione pneumatici, posteriori		16x6-8-10PR		18x7-8-14PR		18x7-8-14PR	
4.01	Velocità massima di viaggio, carico/scarico (STD)		13/12		13/12		13/12	12/12
	Velocità massima di viaggio, caricata/scaricata(alta)	km/h	13/12		13/12		15.5/15	15/14
4.02	Velocità massima di sollevamento,carica/scarica (STD)		500/350	500/350	430/300	430/300	400/240	370/220
	Max. Velocità di sollevamento, caricata/scaricata(alta)	mm/s	500/350	500/350	430/300	430/300	460/340	450/325
4.03	Velocità di discesa, carico/scarico	mm/s	Caricata≤600/Scaricata≥300					
4.04	Capacità massima, caricato (STD)	%	15	15	15	15	13	11
4.05	Peso operativo STD (con olio e acqua)	kg	3050	3270	3950	4100	4740	5160
4.06	Carico assi, anteriore/posteriore (carico)	kg	4008/542	4430/640	5152/798	6000/600	7190/550	8010/650
4.07	Carico assi, anteriore/posteriore (a vuoto)	kg	1555/1495	1615/1655	1936/2014	2000/2100	2380/2360	2360/2800
4.08	Motore di azionamento (STD)	kw	8.2	8.2	11.5		11	11
4.09	Motore di sollevamento (STD)	kw	10.6		15	15	15	15
4.10	Controller		Inmotion	Inmotion	Inmotion	Inmotion	Inmotion	Inmotion
4.11	Capacità della batteria al piombo	V/Ah	48/420		48/600		48/700-80/480	

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770