

NOBLE  ITALY
FORKLIFT



**TRANSPALLET ELETTRICO
EPT20-Li 2.0ton
BATTERIA LITIO**

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770

TRANSPALLET ELETTRICO EPT20-Li

Caratteristiche

Caratteristiche	1,1	Modello	EPT20-Li	
	1,2	Alimentazione		Elettrica
	1,3	Portata	kg	2000
	1,4	Baricentro	c (mm)	600
	1,5	Centro asse forca	x (mm)	931
	1,6	Interasse	y (mm)	1324
Pesi	2,1	Peso di servizio con batteria	kg	333
Ruote/pneumatici	3,1	Tipo di ruote		Poliuretano
	3,2	Dimensione ruota motrice	Φ×w(mm)	Φ210×70
	3,3	Misura cuscinetto ruota	Φ×w(mm)	Φ80×70
	3,4	Ruote aggiuntive dimensioni	Φ×w(mm)	Φ100×40
Dimensioni	4,1	Sollevamento	h3 (mm)	200
	4,2	Altezza complessiva (con maniglia)	h ₁₄ (mm)	730/1165
	4,3	Altezza abbassato	h ₁₃ (mm)	85
	4,4	Lunghezza complessiva	l ₁ (mm)	1708
	4,5	Lunghezza alla faccia delle forche	l2 (mm)	558
	4,6	Larghezza complessiva	b ₁ / b ₂ (mm)	700
	4,7	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	50/160/1150
	4,8	Larghezza delle forche	b5 (mm)	540/685
	4,9	Min. Altezza libera dal suolo	m ₂ (mm)	35
Prestazioni	5,1	Velocità di marcia, carico/scarico	(km/h)	4.2/4.5
	5,2	Velocità di sollevamento, con/senza carico	(mm/s)	20/26
	5,3	Velocità di discesa, con/senza carico	(mm/s)	33/21
	5,5	Freno di servizio		Elettromagnetico
Guida	6,1	Motore trazione	(kW)	0,75
	6,2	Potenza del motore di sollevamento a S3 15%	(kW)	0,8
	6,3	Batteria		Litio
	6,4	Tensione della batteria/capacità nominale	(V/Ah)	48V 30Ah
Altre	7,1	Tipo di controllo dell'azionamento		DC
	7,2	Livello di rumore all'orecchio dell'operatore	(dB(A))	≤70

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770