

NOBLE  ITALY
FORKLIFT



PIATTAFORME VERTICALI

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770



PIATTAFORME VERTICALI - SERIE NB

Caratteristiche

	NB06E	NB08HN	NB10H	NB12H	NB16H
Portata totale	240 kg	380 kg	450 kg	320 kg	200 kg
Portata sull'estensione	100 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Max numero di persone (interno)	2	2	2	2	2
Max numero di persone (esterno)	/	1	1	1	/
Altezza di lavoro	H2 5.9 m	8 m	10 m	12 m	15.7 m
Altezza piano calpestio	H1 3.9 m	6 m	8 m	10 m	13.7 m
Lunghezza	L1 1.44 m	2.48 m	2.48 m	2.48 m	2.84 m
Larghezza	W1 0.76 m	0.81 m	1.15 m	1.15 m	1.25 m
Altezza con ringhiere alzate	H4 2.03 m	2.24 m	2.32 m	2.44 m	2.58 m
Altezza con ringhiere abbassate	H3 1.87 m	1.81 m	1.78 m	1.92 m	2.17 m
Dimensioni piattaforma	1.29x0,70 m	2.27x0,81 m	2.27x1,12 m	2.27x1,12 m	2.64x1,02 m
Estensione piattaforma	0.6 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m
Luce da terra	0,06 m	0.10 m	0.10 m	0.10 m	0.10 m
Interasse	1.05 m	1.87 m	1.87 m	1.87 m	2.22 m
Raggio di sterzata esterno	1.55 m	2.2 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Motore di sollevamento	24V/0.8kw	24V/3.3kw	24V/3.3kw	24V/4.5kw	24V/4.5kw
Motore di trazione	24V/0.4kw	"E:24V/1.5kw H: 24V/4.5kw"	"E:24V/1.5kw H: 24V/4.5kw"	"E:24V/1.5kw H: 24V/4.5kw"	"E:24V/1.5kw H: 24V/4.5kw"
Velocità	4,0 km/h	"E:4.0km/H H:3.2Km/H"	"E:4.0km/H H:3.2Km/H"	"E:4.0km/H H:3.2Km/H"	"E:4.0km/H H:3.2Km/H"
Velocità di sicurezza	0.5 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Tempi di salita/discesa	25/27S	32/35S	27/36S	48/48S	70/52S
Batterie	2x12V/ 85 Ah	4x6V/220Ah	4x6V/220Ah	4x6V/220Ah	4x6 V/310Ah
Caricabatterie integrato	24V/15Ah	24V/30Ah	24V/30Ah	24V/30Ah	24V/30Ah
Pendenza superabile	25%	25%	25%	25%	25%
Inclinazione trasversale/longitudinale	1.5°/3.0°	2.0°/3.0°	2.0°/3.0°	2.0°/3.0°	1.5°/3.0°
Dimensioni gomme	230x80mm	381x127mm	381x127mm	381x127mm	381x127mm
Peso totale	895 Kg	2275 kg	2655 kg	2990 kg	3375 kg

IL NUOVO AL PREZZO DELL'USATO
www.nobleitaly.it

Numero Verde

800 033 770